

TH-710 櫃底式抽油煙機

零售價 Retail price: HK1,680



吸力強勁
清潔容易

特點：

- 外殼備有超硬易潔金屬塗層，容易清洗
- 多段抽力選擇，左右扇葉獨立控制，慳電環保。
- 易拆洗扇葉設計，能於1分鐘內拆卸底板及配件清洗。

安裝高度

28" - 30"

抽油煙機簡單拆洗四步驟



先拆下底盤



逆時針方向取下
導油盤



手持風葉，順時針
方向取下葉芯



小心取下扇葉

功能：	二段風速
規格：	150毫米直徑出風位
抽風量：	960 立方米 / 小時
機體尺寸：	710闊 x 517深 x 100高(毫米)
使用電壓：	220-240伏特 50赫茲
出風口徑：	直徑6英吋
傳動方式：	雙馬達
照明：	40瓦特
馬達耗電量：	右：80W 左：80W

TEXER

www.gtgroup.com.hk

Great 長富(建材及工程)有限公司

香港陳列室 香港銅鑼灣摩利臣山道 70-74 號凱利商業大廈 2 樓
澳門陳列室 澳門連勝馬路16-F號勝發大廈地下A座

Tel: (852) 3118 7449

Tel: (853) 2872 3661

TEXER

Kitchen Appliances Collection



TC-728A 氣體煮食爐

零售價 Retail price: HK2,980

雙管設計配備可獨立調控爐芯大細火
無段式火力控制火力大小，隨心所欲



5400W 特強火力

- 下進風結構加上導風設計，火力強勁
- 優質高強度玻璃面板，耐熱安全，易於清潔
- 意外熄火自動關氣安全裝置，安全可靠
- 可選擇煤氣 (TG) 或石油氣 (LPG)
- 不銹鋼接水爐盤堅固耐用
- 可調式(右左)入氣管道，安裝簡易
- 自動熄火安全裝置，以確保安全
- “Smart Start” 快速電子點火，精確無誤

氣體爐規格

煤氣 TG	雙爐頭 Double - burner	(L) 5.4kW (R) 5.4kW	玻璃顏色 Glass colour	黑 Black
石油氣 LG	雙爐頭 Double - burner	(L) 4.1kW (R) 4.1kW	玻璃顏色 Glass colour	黑 Black
輸入熱量 Input	煤氣 / 入氣壓力 Town Gas / Gas Pressure	1.5kPa 1.5kPa	(L) 5.4kW (R) 5.4kW	GAU 氣 爐
	石油氣 / 入氣壓力 LG / Gas Pressure	2.9kPa 2.9kPa	(L) 5.4kW (R) 5.4kW	
整體尺寸 Overall size	機身 - 760mm (W) x 450mm (D) x 80mm (H)(有腳) 760mm (W) x 450mm (D) x 70mm (H)(無腳) 開孔 - 660mm (W) x 350mm (D)			
電源供應 Power Supply	1.5 V D.C. ("D" Size Battery) 1.5 V 直流 (D 號乾電池)			
重量 Weight	15.75 千克 15.75kgs			

TC-762HI 二合一煮食爐

零售價 Retail price: HK3,980



電陶爐(左) + 電磁爐(右)

節能環保: 電能煮食熱效率高達82%，既省時，更可省約45%燃料費。

安全可靠: 多重安全保護設定，若有不正常狀況，可有效立即關上電源防止意外。

健康衛生: 可避免因燃燒室內空氣而產生有害氣體及油煙等化合物，減低對長者及小童的呼吸系統損害，油煙減少清潔廚房，爐具輕鬆無煩惱。

電陶爐 (左)

- 發熱面積較大，能均勻向鍋具加熱，例如：瓦煲，玻璃鍋，金屬鍋或任何 平底鍋亦可。
- 備有警示燈高溫防觸手提示，高溫時會閃動。

電磁爐 (右)

- **自動鍋具檢測功能** - 當探測有不合適大小及鍋具時，會停止起動。
- **防乾燒偵測功能** - 如器皿內水份被燒乾會停止運動，避免危險。
- **多重安全保護** - 例如當電壓不穩，爐面過熱等情況出現，電磁爐會停止運作，防止意外發生。

- **自動關機保護**，非定時關機操作下，2小時並無操作會自動關機，避免危險。

- **定時關機功能**，可設定長達3小時59分鐘的時間掣，自動關機。

- 嵌入或座檯兩用，彈性靈活，迎合不同廚房及個人需要。

- 備有安心鎖功能，防止小孩錯誤開啟。

二合一煮食爐規格

獨立功率 Power	電陶爐 (左) Infrared (L)	2600W
	電磁爐 (右) Induction (R)	2800W
最高輸出功率 Maximum Output Power (Single zone)	2.0kw (L) 2.0kw (R)	
整體尺寸 Overall size	機身 - 710mm(W) x 410mm(D) 開孔 - 670mm(W) X 360mm(D)	
火力調節 Level of Power Level	9	
電源供應 Power Supply	13A	
電壓 Voltage	220V/50Hz	